


## 3730

Diseñado por Antoni Arola

Luminaria colgante. El efecto de flotabilidad en los conjuntos múltiples resulta del imperceptible sistema de suspensión y cableado único y los aros que abrazan las esferas.

### Ficha de modelo



**Opcional: Longitud extra de cable**  
Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales [EN]

<b>Acabado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f0f0f0; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 93 Blanco RAL 9016</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 18 Grafito ADAPTA RF 9913 WX</li> </ul>
<b>Temperatura de color LED</b>	2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Regulación</b>	CASAMBI / DALI 1-10V Push
<b>Tipo de instalación</b>	Surface Canopy
<b>Materiales</b>	Perfil: Aluminio Difusor: Vidrio soplado
<b>Fuente de luz</b>	6 x LED 4,6W 500mA 
<b>LED</b>	CR>90 2700 K / 3000 K / 4000 K
<b>Driver</b>	Corriente Constante 500 110-240 V V 50-60 Hz HZ
	<b>Dimmable</b> <b>LED</b> <b>IP20</b> <b>Bi-volt</b> <b>Dry Location</b> <b>50-60Hz</b>
<b>Aplicación</b>	Lámparas colgantes
<b>Embalaje</b>	1 Bulto 0.63 m x 0.58 m x 0.33 m Peso bruto 9,11 Peso neto 6,05 Vol. 0.1205

#### Efecto lumínico

#### Iluminación general


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



#### Datos fotométricos

<b>Eficiencia</b>	1
<b>Sistema de coordenadas</b>	CG
<b>Flujo total</b>	1729.52 lm
<b>Valor máximo</b>	67.81 cd/klm

#### Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en [www.vibia.com/garantía](http://www.vibia.com/garantía)

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina  
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971  
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com  
vibia.com