


6446

Diseñado por Sebastian Herkner

Este aplique de pared con pantalla de vidrio cuenta con un marco metálico abierto equipado con LEDs que sostiene un difusor cilíndrico de vidrio soplado opalino. Fijado a la pared a través del marco negro, este aplique proporciona una luz cálida que ilumina 360 grados. Instalar en posición vertical.

Ficha de modelo



Acabado	11 Black NCS S 8500-N
Temperatura de color LED	2200 K / 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K Opcional 2200 K / 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales [EN]
Regulación	DALI / CASAMBI / PUSH / 1-10V
Tipo de instalación	Surface Canopy
Materiales	Cuerpo: Aluminio Pantalla: Vidrio soplado Caja driver: Aluminio
Fuente de luz	1 x LED STRIP 27,9W 750mA E
LED	CRI>90 2907 lm 104 2200 K / 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
Driver	Corriente Constante 750 90~305 V V 50~60 Hz HZ Dimmable LED IP20 Multi-volt 50-60Hz TRIAC 1-10V
Aplicación	Lámparas de pared
Embalaje	1 Bulto 1.43 m x 0.3 m x 0.3 m Peso bruto 11.5 Peso neto 7.5 Vol. 0.1287

Efecto lumínico

Iluminación general


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia	41.96 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	1338.37 lm
Valor máximo	222.01 cd

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com