


Ficha de modelo



Opcional: Longitud extra de cable
Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales [EN]

Acabado	
10 White	NCS S 0300-N
37 Terra Red	NCS S 4040-Y70R
24 Beige M1	NCS S 2005-Y50R
15 Grey L2	NCS S 2500-N
21 Black Grey	NCS S 7000-N
16 Grey M1	NCS S 4500-N

Temperatura de color LED 2700 K / 3000 K / 3500 K

Regulación DALI / Casambi / Pulsador; 1-10V; DALI

Tipo de instalación Surface Free Wire / Remote Micro / Built-in XS / Surface Canopy

Materiales Soporte LED: Aluminio
Tubo: Acero
Florón: Acero

LED  CRI>90 2900 lm 145
2700 K / 3000 K / 3500 K

Driver Corriente Constante 700
110-240 V V 50-60 Hz HZ

  **Dimmable** **LED**
IP20 **Bi-volt** **50-60Hz**

Aplicación Lámparas colgantes

Embalaje 1 Bulto
0.94 m x 0.31 m x 0.205 m
Peso bruto 4.2
Peso neto 1.55
Vol. 0.0597

Efecto lumínico

Iluminación general

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Datos fotométricos

Eficiencia	48.13 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	1169.89 lm
Valor máximo	433.69 cd