

# TEMPO

Diseño de Lievore Altherr.

## Referencia

**5757.**

## Aplicación

Lámparas de pared

## Tipo de instalación

Empotrado

## Descripción

Lámpara de pared. De la base sujeta a la pared emerge una varilla orientable con difusor de vidrio soplado y un cable tensor que permite regular con precisión la altura de la tulipa de cristal. Conexión sin enchufe. Fuente lumínica LED.

## Difusor

Difusor de vidrio soplado

## Materiales

Cuerpo: Acero

Difusor: Vidrio soplado

Soporte LED: Aluminio

## Acabados



**5757-18** Grafito (ADAPTA RF 9913 WX)



**5757-35** Lacado terracota mate (NCS S 4040-Y70R)




**5757-58** Crema (RAL 7044)



**5757-62** Lacado verde mate (NCS S 3010-G20Y)

## Croquis



## Características eléctricas

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



**Fuente de luz:** 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

**Luminaria:** 301.62 lm 75.4 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V Push

## Características técnicas

- Versión empotrada

## Físicas

2 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0891 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 5,3 kg. / Peso neto 3,0 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución lumínica

### Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



## Datos fotométricos

## Certificados

