

# PALMA

Diseño de Antoni Arola.

## Referencia

**3710.**

## Aplicación

Lámparas de pared

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

Vibia presenta un aplique de pared individual. Su intemporal esfera de luz evoluciona hacia lo orgánico. Levemente aplanada, como la forma de la Tierra, tamiza una luz cálida y regulable.

## Difusor

Difusor de vidrio soplado

## Materiales

Perfil: Aluminio

Difusor: Vidrio soplado

## Acabados




**3710-18** Grafito (ADAPTA RF 9913 WX)



**3710-93** Blanco mate (RAL 9016)

## Croquis



## Características eléctricas

2 x LED 4,6W 500mA

Total 9,2 W



A+

# VIBIA



**Fuente de luz:** 2700K CRI >90

**Luminaria:** 685.5 lm 74.51 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 500 mA 230V 50/60Hz

**Regulación electrónica:** 1-10V Push

## Físicas

1 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0400 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 2,1 kg. / Peso neto 1,1 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución luminica

### Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



## Datos fotométricos

Eficiencia : 1

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 576.51 lm

Valor Máximo : 68.00 cd/klm

Posición : C=270.00 G=5.00

Simetría en los planos : Sim. En los planos  
270-90

Isolux (Suelo) : Isolux (Floor)

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

## Certificados

