

Kontur

Diseño de Sebastian Herkner.

Referencia

6418.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Este aplique de pared con forma de marco abierto equipado con LEDs cuenta con una placa metálica curvada que actúa como reflector. Fijado a la pared, el reflector proporciona una iluminación difusa que evoca una lluvia de luz.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio


Caja driver: Aluminio

Acabados



6418-11 Negro (NCS S 8500N)

Croquis



Características eléctricas

1 x LED STRIP 37,2W 750mA

Total 37,2 W



VIBIA



Fuente de luz: 2700K CRI >90 3876 lm 104 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 750 mA 90~305V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or Push or Casambi

Físicas

0 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0000 m³ /

Peso bruto 0,0 kg. / Peso neto 0,0 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 45.27 lm/W

Sist. de Coorden. : CG

Flujo Total : 1874.16 lm

Valor Máximo : 585.84 cd



Posición : C=0.00 G=0.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m



Certificados

