LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Catenaria Surface

Francesc Vilaró

00-7614-21-55

Colgante Catenaria Surface LED 6.7W 3000K Cromo 580lm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20

Potencia (W) : 6.7W

Consumo total de la luminaria (W) : 8.8W

Lúmenes reales : 580

Lm / W reales : 66

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Protocolo de regulación : ON-OFF

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304, Aluminio

Acabado estructura : Cromo

Material del difusor : Alabastro, PMMA

Acabado difusor : Opal

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.90

THD% : 20

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años


CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED CREE

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1



CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 8.8W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.5

Peso embalado (Kg): 2.03

Embalaje: 220mm x 220mm x 175mm

1 Un