LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Shoemaker 1204mm

Joel Karlson

00-7732-05-EQ

Colgante Shoemaker 1204mm LED 49W 2700K Negro 3631lm





80 0-20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20

Potencia (W) : 49W

Consumo total de la luminaria (W) : 55W

Lúmenes reales : 3631

Lm / W reales : 66

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 2700K

Protocolo de regulación : 0-10V/1-10V/PUSH/DALI2

UGR : <=19

Material de la estructura : Acero, Fieltro

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Opal, Prismatizado

Marca Driver : TCI

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.95

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Smart Compatible

- 71-5961-00-00: Casambi

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED SAMSUNG

Luminancia C0º 65º: 1234

Luminancia 90º 65º: 1530

CRI: 90

MacAdam steps: 3


Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 15.6

UGR Longitudinal: 17.4

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	15.6
UGR Longitudinal	17.4





CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 55W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 8.8

Peso embalado (Kg): 15.8

Embalaje: 1250mm x 710mm x 290mm

1 Un