



Prolix Surface

Nathrang

00-8513-DN-DN

Colgante Prolix Surface LED 5.9W 2700K Oro mate 217lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia (W) : 5.9W

Consumo total de la luminaria (W) : 7.6W

Lúmenes reales : 217

Lm / W reales : 29

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 2700K

Protocolo de regulación : PHASE CUT

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 48°

UGR : <= 16

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Oro mate

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Transparente

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 220-240VAC/50-60Hz

Power Factor : 0.96

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED CREE

Luminancia C0° 65°: 275

Luminancia 90° 65°: 275

CRI: 90

TM30 RG: 100

TM30 RF: 91

MacAdam steps: 3

Ratio melanópico: 0.510

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR

UGR Transversal: 5.6

UGR Longitudinal: 5.6

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	5.6
UGR Longitudinal	5.6

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 7.6W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Embalaje: 235mm x 130mm x 90mm



