LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Gamma Mix&Match Square

05-6420-DN-05

Josep Patsi


Luz de lectura Gamma Mix&Match Square LED 2.2W 2700K Oro mate 137lm







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia (W) : 2.2W

Consumo total de la luminaria (W) : 3.5W

Lúmenes reales : 137

Lm / W reales : 39

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 2700K

Protocolo de regulación : ON-OFF

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 31º

UGR : <=16

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Oro mate

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 100-277V/50-60Hz

Power Factor : 0.60

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED NICHIA

CRI: 90


MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

UGR

UGR Transversal: 14.3

UGR Longitudinal: 14.2





CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 3.5W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.3

Peso embalado (Kg): 0.43



1 Un