LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Revit (BIM)


Bali with Reader

Manel Lluscà

05-3218-81-82

Aplique Bali E27 60 Níquel satinado with Reader LED 2.2 Blanco cálido - 3000K Níquel satinado 125. Pantalla no incluida.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20 | RF 850ºC | 355º | 0º a 90º | G

Potencia (W)-1 : Potencia máx. 15W

Potencia (W)-2 : 2.1W

Consumo total de la luminaria (W) : 18W

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Protocolo de regulación : ON-OFF

Material de la estructura : Acero, Aluminio

Acabado estructura : Níquel satinado

Bombilla recomendada-1 : E27

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas: 1 x E27

Fuente de luz: LED CREE

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 18W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.95

Peso embalado (Kg): 1.38

Embalaje: 270mm x 200mm x 200mm

8 Un

APLICACIÓN DE LA LUMINARIA

