LEDS C4


Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)


Bend

Benedito Design

05-4394-AH-M1

Aplique Bend LED 9W 3000K Plata 239lm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20

Potencia (W) : 9W

Consumo total de la luminaria (W) : 10W

Lúmenes reales : 239

Lm / W reales : 24

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Protocolo de regulación : ON-OFF

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 66º

UGR : <=16

Material de la estructura : Aluminio, Aluminio

Acabado estructura : Plata

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Transparente, Mate

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.50

THD% : 20

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED CREE

CRI: 80

MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR

UGR Transversal: 11.8

UGR Longitudinal: 13.2

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 10W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.49

Peso embalado (Kg): 0.64

Embalaje: 230mm x 85mm x 135mm

20 Un

APLICACIÓN DE LA LUMINARIA

