LEDS C4


Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)


Tubs Modular

Nahtrang Design

00-8257-05-M1

Colgante Tubs Modular LED 122W 3000K Negro 4498lm





364x92

10-50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20 360° LED DRIVER F A↑G

Consumo total de la luminaria (W) : 131.2W

Lúmenes reales : 4498

Lm / W reales : 34

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Opal

Marca Driver : MEAN WELL

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : DALI

Power Factor : 0.95


THD% : 20

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	122W





LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 4.52

Peso embalado (Kg): 5.06

Embalaje: 1700mm x 110mm x 70mm

1 Un