LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Micenas Effect

Leds C4 Team

05-9758-34-37

Empotrable de pared IP66 Micenas Effect LED 2.2W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Gris 70lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP66 IK10

Consumo total de la luminaria (W) : 3.7W

Lúmenes reales : 70

Lm / W reales : 19

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 125º

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Gris

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.50

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : No

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2.2W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.43

Peso embalado (Kg): 0.5

Embalaje: 175mm x 70mm x 80mm

18 Un