




Gea LED Signaling ø45mm

Leds C4 Team

55-9768-54-T2

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea LED Signaling ø45mm LED 0.5W Blanco neutro - 4000K Aluminio anodizado 12lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP65-IP67 IK05



Consumo total de la luminaria (W) : 0.5W

Lúmenes reales : 12

Lm / W reales : 24

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 68°

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Aluminio anodizado

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Mate

Equipo necesario no incluido :

Voltaje / Frecuencia : 12V AC/DC

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

Luminaria fácilmente reciclable





35



5-30

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	0.5W



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.22

Peso embalado (Kg): 0.29

Embalaje: 75mm x 75mm x 200mm



36 Un