



Gea Wall Round

Leds C4 Team

05-9757-CA-CL

Empotrable de pared IP65 Gea Wall Round LED 2.2W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 62lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65 IK10

RF 850°C

LED

DRIVER

G A G

Potencia total luminaria : 3.7W

Lúmenes reales : 62

Lúmenes nominales : 166

Lm / W reales : 17

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 55°

UGR : <=22

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 316

Acabado estructura : Acero inoxidable AISI 316

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.50

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2.2W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.35

Peso embalado (Kg): 0.45

Embalaje: 105mm x 105mm x 100mm

