
LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)

Gea RGB DMX ø180mm 55-9825-CA-37

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea RGB DMX ø180mm LED 17.1W RGB Acero inoxidable AISI 316 424lm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65-IP67 IK10 RF 850ºC ±15º LED DRIVER

Potencia total luminaria : 17.1W

Lúmenes reales : 424

Lm / W reales : 25

Temperatura de color correlacionada (CCT) : RGB

Ángulo Ópticas / Reflector : SPOT 15º

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 316

Acabado estructura : Acero inoxidable AISI 316

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Smart Compatible

- 71-A238-00-00: Casambi

Equipo necesario no incluido :

Voltaje / Frecuencia : 24VDC

Vida útil : 50.000h L80B20


Garantía : 5 Años


Resistencia ambientes marinos : No

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	17.1W





LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 2.05

Peso embalado (Kg): 2.36

Embalaje: 195mm x 195mm x 115mm

2 Un

La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la Temperatura de Color están sujetos a una tolerancia de +- 10%.