LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Cherry Surfaced B

Gemma Bernal

00-5576-60-60

Colgante Cherry Surfaced B LED 8.6W Blanco cálido - 2700K ON-OFF Negro 859lm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20

Potencia total luminaria : 10.2W

Lúmenes reales : 859

Lúmenes nominales : 1014

Lm / W reales : 84

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 2700K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 110º

Material de la estructura : Acero

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Transparente

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años


CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	8.6W





LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.85

Peso embalado (Kg): 1.03

Embalaje: 155mm x 155mm x 315mm

1 Un

La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la Temperatura de Color están sujetos a una tolerancia de +- 10%.