LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Atom Surface Medium 15-6282-60-ML

Proyector Atom Surface Medium 14.3W Blanco cálido - 3000K CRI 90 21.8º ON-OFF Negro 1005lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20 320º 90º

Potencia total luminaria : 14.3W

Lúmenes reales : 1005

Lúmenes nominales : 1120

Lm / W reales : 70

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 22º

UGR : <=16

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Voltaje / Frecuencia : 120V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 5.7

UGR Longitudinal: 5.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	14.3W





LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.59

Peso embalado (Kg): 0.7

1 Un

La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la Temperatura de Color están sujetos a una tolerancia de +- 10%.