LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Compact ø128mm

Francesc Vilaró

10-9994-Z5-CL

Baliza IP65 Compact ø128mm LED 10.8W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Gris urbano 507lm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65 IK10

Potencia total luminaria : 12.6W

Lúmenes reales : 507

Lm / W reales : 40

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 52º

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Gris urbano

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	10.8W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.86

Peso embalado (Kg): 1.03

8 Un

APLICACIÓN DE LA LUMINARIA



La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la Temperatura de Color están sujetos a una tolerancia de +- 10%.