

Saturn Ø600

Benedito Design

00-6014-27-M1

Colgante Saturn Ø600 LED 40W Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Latonado 2344lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 47W

Lúmenes reales : 2344

Lúmenes nominales : 4000

Lm / W reales : 50

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 2700K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 112°

UGR : <=22

Material de la estructura : Acero

Acabado estructura : Latonado

Material del difusor : Poliestireno

Acabado difusor : Opal

Marca Driver : MEANWELL

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : PHASE CUT

Power Factor : 0.90

THD% : 20

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0


UGR

UGR Transversal: 21.0

UGR Longitudinal: 21.0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	40W

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	21.0
UGR Longitudinal	21.0



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 6.4

Peso embalado (Kg): 9.6

Embalaje: 750mm x 750mm x 200mm

