





Caprice ø330mm

15-6197-DL-M1

Plafon Caprice ø330mm LED 18.2W SW 2700-3000-4000K PHASE CUT Oro 1258lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 20W

Lúmenes reales : 1258 (3000K)

Lúmenes nominales : 2057

Lm / W reales : 63

Temperatura de color correlacionada (CCT) : SW
2700-3000-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 111°

UGR : <=22

Material de la estructura : Acero

Acabado estructura : Oro

Material del difusor : Acrílico

Acabado difusor : Blanco

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : PHASE CUT

Power Factor : 0.92

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 90

MacAdam steps: 5

Riesgo fotobiológico: RGO

UGR

UGR Transversal: 22.0

UGR Longitudinal: 22.0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	18.2W

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	22.0
UGR Longitudinal	22.0

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.24

Peso embalado (Kg): 2

Embalaje: 365mm x 365mm x 95mm



5 Un