




Caprice ø520mm

15-6433-DL-M1

Plafon Caprice ø520mm LED 36W SW 2700-3000-4000K PHASE CUT Oro 3072lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 39.6W

Lúmenes reales : 3072 (3000K)

Lúmenes nominales : 4114

Lm / W reales : 78

Temperatura de color correlacionada (CCT) : SW
2700-3000-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 114°

UGR : <=22

Material de la estructura : Acero

Acabado estructura : Oro

Material del difusor : Acrílico

Acabado difusor : Blanco

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : PHASE CUT

Power Factor : 0.92

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 90

MacAdam steps: 5

Riesgo fotobiológico: RGO

UGR

UGR Transversal: 22.0

UGR Longitudinal: 21.9

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	22.0
UGR Longitudinal	21.9

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	36W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 2.78

Peso embalado (Kg): 4.55

Embalaje: 570mm x 575mm x 100mm



3 Un