

15-2939-S2-M1

V1

TOLEDO Plafón




Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato

IP23   2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Fuente de luz
Fuente de luz: LED REFOND
Potencia (W): 29W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 1238
Lumens nominales: 2565
Nº Leds: 144
Lm/W reales: 43
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 30M
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 16.3
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.90

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381443610
Peso neto (Kg): 2.880
Peso en Kg (embalado): 3.948
Box: 710 x 320 x 145
Masterbox: 2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

15-5067-S2-M1

V1

TOLEDO Plafón




Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato

IP23   2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Fuente de luz
Fuente de luz: LED REFOND
Potencia (W): 29W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 1238
Lumens nominales: 2565
Nº Leds: 144
Lm/W reales: 43
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 30M
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 16.3
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO
Marca: OSRAM
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381445119
Peso neto (Kg): 2.880
Peso en Kg (embalado): 3.948
Box: 710 x 320 x 145
Masterbox: 2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



15-2940-S2-M1

V1

TOLEDO Plafón

Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato

IP23   1


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED REFOND
Potencia (W): 38W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 2030
Lumens nominales: 3420
Nº Leds: 216
Lm/W reales: 53
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 30M
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 16.0
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.90

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381443627
Peso neto (Kg): 5.255
Peso en Kg (embalado): 6.175
Box: 1200 x 320 x 150
Masterbox: 1



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

15-5068-S2-M1

V1

TOLEDO Plafón



Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED REFOND
Potencia (W): 38W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 2030
Lumens nominales: 3420
Nº Leds: 216
Lm/W reales: 53
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 30M
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 16.0
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO
Marca: OSRAM
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381445126
Peso neto (Kg): 5.165
Peso en Kg (embalado): 6.140
Box: 1190 x 320 x 150
Masterbox: 1



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.