

05-5330-14-14

V1

NEU Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba.

Óptimo confort visual. Diseño atemporal. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Sin tornillos a la vista. Alto rendimiento W/lm reales. Óptimo precio-rendimiento. Efecto de luz indirecto. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco mate. Garantía: 2 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado
Blanco mate

Material
Aluminio



IP20



8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SHARP
Potencia (W): 17.5W
Consumo total (W): 20
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 93
Lumens nominales: 1860
Nº Leds: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 27
MacAdam steps: 3 STEPS
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: ERP
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
220-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.98
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)


Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381456979
Peso neto (Kg): 0.870
Peso en Kg (embalado): 1.348
Box: 255 x 235 x 130
Masterbox: 8

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



05-5330-S2-14


V1

NEU Aplique

Descripción
Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba.

Óptimo confort visual. Diseño atemporal. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Sin tornillos a la vista. Alto rendimiento W/lm reales. Óptimo precio-rendimiento. Efecto de luz indirecto. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Anodizado, Blanco mate. Garantía: 2 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado Anodizado Blanco mate	Material Aluminio
--	-----------------------------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz Fuente de luz: LED SHARP Potencia (W): 17.5W Consumo total (W): 20 Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K CRI: 93 Lumens reales: 1284 Lumens nominales: 1860 Nº Leds: 1 Lm/W reales: 76 Vida útil: 36.000h L70B30 Bin / Grup: 27 MacAdam steps: 3 STEPS UGR: 15.5 Riesgo fotobiológico: RG1	EQUIPO Marca: ERP Equipo incluido: Si, electrónico Voltaje / Frecuencia: 220-240VAC/50-60Hz Factor de potencia: 0.98 Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)	Luminaria Garantía: 2 Años Logística Eficiencia energética: LED A++ EAN: 8435381456986 Peso neto (Kg): 0.870 Peso en Kg (embalado): 1.348 Box: 255 x 235 x 130 Masterbox: 8
---	--	---

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

05-5936-14-14

V0

NEU Applique




Descripción

Aplicador de uso interior para iluminar hacia arriba.

Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco mate. Garantía: 2 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado
Blanco mate

Material
Aluminio



IP20



12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SHARP
Potencia (W): 25.5W
Consumo total (W): 29
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 93
Lumens reales: 2342
Lumens nominales: 2747
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 94
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 27
MacAdam steps: 3 STEPS
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: HEP
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
120-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.93

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381458218
Peso neto (Kg): 0.945
Peso en Kg (embalado): 1.215
Box: 255 x 100 x 145
Masterbox: 12

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.