

05-2814-81-05

V0

BALMORAL Aplique




Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Diseño by Alex & Manel Llusçà. Diseño atemporal. Acabados bañados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Acero. Acabado estructura: Níquel satinado. Material difusor: Pantalla de tela. Acabado difusor: Negro. Garantía: 2 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado
Níquel satinado
Negro

Material
Acero
Pantalla de tela



IP20  30°  6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 683
Lumens nominales: 162
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 342
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 0.5
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.45

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435111066010
Peso neto (Kg): 0.980
Peso en Kg (embalado): 1.507
Box: 290 x 160 x 300
Masterbox: 6

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): Max. 60W
Medida max. bombilla: 150/70 mm
Cantidad: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

05-2814-81-14

V0

BALMORAL Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo


Diseño by Alex & Manel Llusçà. Diseño atemporal. Acabados bañados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Acero. Acabado estructura: Níquel satinado. Material difusor: Pantalla de tela. Acabado difusor: Blanco. Garantía: 2 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado

Níquel satinado
Blanco

Material

Acero
Pantalla de tela



IP20 30° 6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 162
Nº Leds: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3 STEPS
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.45

Luminaria

Garantía: 2 Años


Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435111066027
Peso neto (Kg): 0.980
Peso en Kg (embalado): 1.507
Box: 290 x 160 x 300
Masterbox: 6

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): 60W
Medida max. bombilla: 150/70 mm
Cantidad: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



05-2814-81-20

V0

BALMORAL Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Diseño by Alex & Manel Llusçà. Diseño atemporal. Acabados bañados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Acero. Acabado estructura: Níquel satinado. Material difusor: Pantalla de tela. Acabado difusor: Beige. Garantía: 2 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado

Níquel satinado
Beige

Material

Acero
Pantalla de tela

IP20  30°  6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 162
Nº Leds: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3 STEPS
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.45

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435111066034
Peso neto (Kg): 0.980
Peso en Kg (embalado): 1.507
Box: 290 x 160 x 300
Masterbox: 6

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): 60W
Medida max. bombilla: 150/70 mm
Cantidad: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.