

PHILIPS

Lighting



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	105 lm/W
Fuente de luz sustituible	No	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Driver incluido	Sí	Operativos y eléctricos	
Apertura del haz de luz de la luminaria	110°	Tensión de entrada	220 a 240 V
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 2 polos	Line Frequency	50 or 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Consumo de energía	19 W
Marca CE	Marca CE	Corriente de arranque	4,92 A
Período de garantía	3 años	Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso constante	No	Temperatura	
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	55	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Conformidad con RoHS UE	Sí	Mecánicos y de carcasa	
Light source engine type	LED	Material de la carcasa	Metal-Plástico
Índice de deslumbramiento unificado CEN	28	Material del reflector	-
Lighting Technology	LED	Color de la carcasa	White
Brand	Philips	Longitud global	225 mm
Datos técnicos de la luz		Anchura global	225 mm
Flujo luminoso	2.000 lm	Altura global	45 mm

Ledinaire SlimDownlight

Diámetro global	225 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/40 [Superficie emisora con protección para los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
--	-----

Datos de producto



Full EOC	871951446435300
Nombre de producto del pedido	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Código de pedido	46435300
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Número de material (12NC)	929003250932
Peso neto	0,365 kg
Nombre completo del producto	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Embalaje con código EAN/UPC	8719514464360



Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram

Ledinaire SlimDownlight

