


KÖSSEL Aplique

**Descripción**

Aplique de uso exterior para iluminar frontalmente.

Especialmente diseñada para ocultar toda la tornillería. Incluye frontales decorativos en distintos acabados y fácilmente intercambiables. Apto para instalar en ambientes con atmósfera marina. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Gris. Material difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Prismatizado. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años.

**Acabado**

Gris
Prismatizado

Material

Policarbonato + ABS
Policarbonato

IP65 IK10   36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Fuente de luz**

Fuente de luz: LED HANGKE
Potencia (W): 4W
Consumo total (W): 4W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 264
Lumens nominales: 396
Nº Leds: 44
Lm/W reales: 66
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 3000K
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 18.8
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO

Marca: DRIVER AC
Equipo incluido: Sí, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.53


Luminaria

Doble salida cable: Sí
Drenaje: No
Seaside: Sí
Protección UVA: Sí
Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381435639
Peso neto (Kg): 0.215
Peso en Kg (embalado): 0.403
Box: 240 x 90 x 75
Masterbox: 36

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



KÖSSEL Aplique

Descripción

Aplique de uso exterior para iluminar frontalmente.

Especialmente diseñada para ocultar toda la tornillería. Incluye frontales decorativos en distintos acabados y fácilmente intercambiables. Apto para instalar en ambientes con atmósfera marina. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Gris. Material difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Prismatizado. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años.

Acabado

Gris
Prismatizado

Material

Policarbonato + ABS
Policarbonato

IP65 IK10   36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED HANGKE
Potencia (W): 4W
Consumo total (W): 4W
Temperatura de color: Blanco neutro - 4000K
CRI: 80
Lumens reales: 291
Lumens nominales: 440
Nº Leds: 44
Lm/W reales: 73
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 4000K
MacAdam steps: 3 STEPS
UGR: 19.2
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO

Marca: DRIVER AC
Equipo incluido: Sí, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.53

Luminaria

Doble salida cable: Sí
Drenaje: No
Seaside: Sí
Protección UVA: Sí
Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381435523
Peso neto (Kg): 0.310
Peso en Kg (embalado): 0.403
Box: 240 x 95 x 75
Masterbox: 36

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.