


4697

Diseñado por Martín Azúa

Ficha de modelo



Acabado	 22 Graphite Black NCS S 8000-N
	 53 Green M1 NCS S 6005-G80Y
	 25 Beige D1 NCS S 4005-Y50R

Temperatura de color LED 2700 K

Regulación Casambi / DALI

Tipo de instalación Surface / Remote basic


Materiales Cuerpo: Aluminio
Difusor: PC- Policarbonato

Fuente de luz 1 x LED STRIP 4,6W 350mA



LED CRI>90 375.9 lm 96,33
2700 K

Driver Corriente Constante 350
100-240 V V 50-60 Hz HZ



Aplicación Lámparas de exterior

Embalaje 1 Bulto
0,13 m x 0,2 m x 0,24 m
Peso bruto 1,9
Peso neto 1,5
Vol. 0.0062

Efecto lumínico

Iluminación general

Luminaria de exterior de baja altura que ilumina el suelo.



Datos fotométricos

Eficiencia	19,87 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	77,77 lm
Valor máximo	63,15 cd

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com