

30-5676-CF-M1

V0

BAHIA Ventilador

Diseñador: Benedito Design

Descripción

Ventilador de uso interior para iluminar hacia abajo.

Material estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco brillante. Material difusor: Acrílico. Acabado difusor: Opal mate. Garantía: 2 Años.11Peso neto del producto (Kg): 8.0451 Anchura o diámetro del producto (mm): 13201 Altura del producto (mm): min 336 - max 49111Clase I. Prueba hilo incandescente: 650. IP: IP20. LED. N° de portalámparas o Leds: 144. Marca del LED: SAMSUNG. Marca del Driver: EAGLERISE. Potencia máxima de la fuente de luz: 24,4W. Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo nominal (lm): 3457. Rango de voltaje/frecuencia: 100-240 VAC. Potencia total: 27.7. Factor de potencia: 0.96.

Acabado

Blanco brillante
Opal mate

Material

Acero
Acrílico

IP20   1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SAMSUNG
Potencia (W): 24,4W
Consumo total (W): 27.7
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 3457
N° Leds: 144
Bin / Grup: VA o VB
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Voltaje / Frecuencia:
220-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.96


Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381455965
Peso neto (Kg): 8.045
Peso en Kg (embalado): 9.830
Box: 540 x 460 x 360
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



30-5676-81-M1

V0

BAHIA Ventilador

Diseñador: Benedito Design

Descripción

Ventilador de uso interior para iluminar hacia abajo.

Material estructura: Acero. Acabado estructura: Niquel satinado. Material palas: Contrachapado. Acabados palas: Gris textura, Pintura Wengue. Material difusor: Acrílico. Acabado difusor: Opal mate. Garantía: 2 Años.11Peso neto del producto (Kg): 8.0451Anchura o diámetro del producto (mm): 13201Altura del producto (mm): min 336 - max 4911Clase I. Prueba hilo incandescente: 650. IP: IP20. LED. N° de portalámparas o Leds: 144. Marca del LED: SAMSUNG. Marca del Driver: EAGLERISE. Potencia máxima de la fuente de luz: 24,4W. Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo nominal (lm): 3457. Rango de voltaje/frecuencia: 100-240 VAC. Equipo incluido: Si, electrónico. Potencia total: 27.7. Factor de potencia: 0.96.

Acabado

Niquel satinado
Opal mate
Gris textura
Pintura Wengue

Material

Acero
Acrílico
Contrachapado

IP20   1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SAMSUNG
Potencia (W): 24,4W
Consumo total (W): 27.7
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 3457
N° Leds: 144
Bin / Grup: VA o VB
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
220-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.96

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381455972
Peso neto (Kg): 8.045
Peso en Kg (embalado): 9.830
Box: 540 x 460 x 360
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.