


Diseñado por Ramos & Bassols

El aplique de pared Spa es ideal para zonas húmedas. La suavidad del policarbonato junto con la linealidad de sus surcos contrasta con la textura mate de la carcasa de aluminio.

Ficha de modelo



Acabado	 23 Warm White NCS S 0502-Y50R
	 11 Black NCS S 8500-N
	 25 Beige D1 NCS S 4005-Y50R

Temperatura de color LED 3500 K

Regulación DALI / Casambi

Tipo de instalación Remote basic

Materiales Cuerpo: Aluminio
Difusor: PMMA
Florón: Aluminio

Fuente de luz 1 x LED STRIP 10,8W 600mA



LED CRI>90
3500 K

Driver 220~240 V V 50~60 Hz HZ



Dimmable **50-60Hz**

Aplicación Lámparas de pared

Embalaje 1 Bulto
1,5 m x 0,1 m x 0,1 m
Peso bruto 3
Peso neto 1,8
Vol. 0,015

Efecto lumínico

Iluminación general




Datos fotométricos

Ir a vibia.com para obtener los datos fotométricos para las diferentes temperaturas de color LED.

Eficiencia Sistema de coordenadas	60.77 lm/W CG
Flujo total	644.16 lm
Valor máximo	275.08 cd

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com