


Diseñado por Ramos & Bassols

El aplique de pared Spa es ideal para zonas húmedas. La suavidad del policarbonato junto con la linealidad de sus surcos contrasta con la textura mate de la carcasa de aluminio.

Ficha de modelo



Acabado	 11 Black NCS S 8500-N
	 23 Warm White NCS S 0502-Y50R
	 25 Beige D1 NCS S 4005-Y50R

Temperatura de color LED 2700 K / 3500 K

Regulación DALI / Casambi / 1-10V

Tipo de instalación Remote basic


Materiales Difusor: PMMA
Cuerpo: Aluminio
Florón: Aluminio

Fuente de luz 1 x LED STRIP 21,6W 600mA



LED CRI>90 3212 lm 57,61
2700 K / 3500 K

Driver Corriente Constante 600
220-240 V V 50-60 Hz HZ




Aplicación Lámparas de pared

Embalaje 1 Bulto
2,3 m x 0,1 m x 0,1 m
Peso bruto 1
Peso neto 1
Vol. 0.023

Efecto lumínico

Iluminación general

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.




Datos fotométricos

Ir a vibia.com para obtener los datos fotométricos para las diferentes temperaturas de color LED.

Eficiencia 60.77 lm/W
Sistema de coordenadas CG
Flujo total 1071.98 lm
Valor máximo 457.78 cd

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com