


Prime Square

Josep Patsi

05-5956-BW-BW


Aplique Prime Square LED 40W 3000K Blanco 2007lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Potencia (W) : 40W
Consumo total de la luminaria (W) : 40W
Lúmenes reales : 2007
Lm / W reales : 50
Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 3000K
Protocolo de regulación : PHASE CUT
Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 91°
Material de la estructura : Aluminio
Acabado estructura : Blanco

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.99
Vida útil : 50.000h L80B20
Garantía : 5 Años



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED LUMENS
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0
UGR
UGR Transversal: 17.3
UGR Longitudinal: 10.5



CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 40W
Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.35
Peso embalado (Kg): 1.86
Embalaje: 170mm x 170mm x 195mm



