LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)


Toi LED Medium

Manel Lluscà

05-7832-60-M1

Baño Aplique IP44 Toi LED Medium LED 13.4W 3000K 1513lm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP44

Potencia (W) : 13.4W

Consumo total de la luminaria (W) : 15.3W

Lúmenes reales : 1513

Lm / W reales : 99

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Protocolo de regulación : ON-OFF

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Arenado

Marca Driver : TRIDONIC

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED SAMSUNG

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 15.3W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.89

Peso embalado (Kg): 1.25

Embalaje: 630mm x 95mm x 132mm

8 Un