LEDS C4


Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Revit (BIM)


Tubs Modular

Nahtrang Design

00-8269-05-M1

Colgante Tubs Modular LED 75.5W 3000K Negro 2811lm





314x84

10-50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20 360° LED DRIVER F A↑G

Potencia (W) : 75.5W

Consumo total de la luminaria (W) : 83.5W

Lúmenes reales : 2811

Lm / W reales : 34

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Opal

Marca Driver : MEAN WELL..

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : DALI

Power Factor : 0.95

THD% : 20

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años


CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0





LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 3.58

Peso embalado (Kg): 4.04

Embalaje: 1400mm x 110mm x 70mm

1 Un