LEDS C4


Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Tubs Modular

Nahtrang Design

00-8301-05-M1

Colgante Tubs Modular LED 75.5W 3000K Negro 2811lm





244x87

10-50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20 360° LED DRIVER F A G

Consumo total de la luminaria (W) : 81W

Lúmenes reales : 2811

Lm / W reales : 35

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Opal

Marca Driver : INVENTRONICS

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF


Power Factor : 0.96

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	75.5W





LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 3.35

Peso embalado (Kg): 4.71

Embalaje: 1100mm x 110mm x 70mm

1 Un

La imagen puede no coincidir con la referencia