LEDS C4


Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Tubs Modular

Nahtrang Design

05-8289-05-M1

Aplique Tubs Modular LED 83.5W 3000K Negro 3092lm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20 360° LED DRIVER F A G

Consumo total de la luminaria (W) : 92W

Lúmenes reales : 3092

Lm / W reales : 34

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Opal

Marca Driver : MEAN WELL

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : PWM

Power Factor : 0.95

THD% : 20

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	83.5W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 3.73

Peso embalado (Kg): 4.46

Embalaje: 2000mm x 150mm x 70mm

1 Un

La imagen puede no coincidir con la referencia