




Gea LED Signaling ø60mm

Leds C4 Team

55-9769-54-T2

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea LED Signaling ø60mm LED 1W Blanco neutro - 4000K Aluminio anodizado 23lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP65-IP67 IK05



Consumo total de la luminaria (W) : 1W

Lúmenes reales : 23

Lm / W reales : 23

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 68°

UGR : <=22

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Aluminio anodizado

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Mate

Equipo necesario no incluido :

Voltaje / Frecuencia : 12V AC/DC

Vida útil : 50.000h L80B20


Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	1W



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.32

Peso embalado (Kg): 0.38

Embalaje: 75mm x 75mm x 250mm

20 Un