


Kössel Indirect Square  
200mm

05-E012-14-CM

Aplique IP66 Kössel Indirect Square 200mm LED 6.4W Blanco neutro - 4000K ON-OFF Blanco 295lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP66 IK10



Consumo total de la luminaria (W) : 7W

Lúmenes reales : 295

Lm / W reales : 42

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 111°

Material de la estructura : Policarbonato + ABS

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.90



Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

| Portalámparas | Cantidad | Potencia fuente de luz (W) |
|---------------|----------|----------------------------|
| LED           | 1        | 6.4W                       |



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.5  
Peso embalado (Kg): 1.13  
Embalaje: -mm x -mm x -mm



12 Un