



## Kössel Indirect Square 125mm 05-9802-14-CM

Aplique IP65 Kössel Indirect Square 125mm LED 1.5W Blanco neutro - 4000K Blanco 65lm



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 1.5W

Lúmenes reales : 65

Lúmenes nominales : 167

Lm / W reales : 43

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 118°

UGR : <= 16

Material de la estructura : Policarbonato + ABS

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : Policarbonato


Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí



### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80



MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 15.5

UGR Longitudinal: 4.8



Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	1.5W

### LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.3

Peso embalado (Kg): 0.39

Embalaje: 140mm x 140mm x 70mm

