




Kössel Indirect Rectangular

05-9814-14-CM

Aplique IP65 Kössel Indirect Rectangular LED 2.4W Blanco neutro - 4000K Blanco 91lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 2.4W

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Lúmenes reales : 91

Vida útil : 50.000h L80B20

Lúmenes nominales : 167

Garantía : 5 Años

Lm / W reales : 38

Resistencia ambientes marinos : Sí

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 114°

Material de la estructura : Policarbonato + ABS

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Transparente

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80



MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 17.3

UGR Longitudinal: 3.4



Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2.4W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.36

Peso embalado (Kg): 0.46

Embalaje: 240mm x 90mm x 75mm



