LEDS C4

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Stylus Recessed 300mm

00-5981-05-05

Colgante Stylus Recessed 300mm LED 7.7W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 412lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20

Potencia total luminaria : 9.7W

Lúmenes reales : 412

Lúmenes nominales : 751

Lm / W reales : 42

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 40º

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Transparente

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	7.7W



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.66

Peso embalado (Kg): 0.89

Embalaje: 85mm x 85mm x 460mm

20 Un

La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la Temperatura de Color están sujetos a una tolerancia de +- 10%.