





## Duna Casambi

## 05-A001-14-M1

Aplique Duna Casambi LED 30W Blanco cálido - 3000K CASAMBI Blanco 2339lm



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20



Potencia total luminaria : 32.5W

Lúmenes reales : 2339

Lúmenes nominales : 4692

Lm / W reales : 72

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 93°

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Arenado

Marca Driver : TRIDONIC

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : CASAMBI

Power Factor : 0.98

THD% : 5

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS


CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RGO

| Portalámparas | Cantidad | Potencia fuente de luz (W) |
|---------------|----------|----------------------------|
| LED           | 1        | 30W                        |

### RANGO BLUETOOTH



El rango Bluetooth depende en gran medida de los obstáculos y las arquitecturas del espacio, como paredes y materiales del edificio

### LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.93

Peso embalado (Kg): 1.29

Embalaje: 355mm x 135mm x 75mm



8 Un