


Neu Rectangular

Leds C4 Team

05-6069-14-14

Aplique Neu Rectangular LED 25.5W Blanco cálido - 3000K PHASE CUT Blanco 2342lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP20

RF 850°C

DRIVER

F A G

Potencia total luminaria : 29W

Lúmenes reales : 2342

Lúmenes nominales : 2451

Lm / W reales : 81

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 111°

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Blanco

Smart Compatible

- 71-5959-00-00: Casambi

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : PHASE CUT

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 93

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	25.5W



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.95

Peso embalado (Kg): 1.22

Embalaje: 255mm x 100mm x 145mm



12 Un