





Punto Single Recessed 00-7901-05-05

Colgante Punto Single Recessed LED 5W Blanco cálido - 3000K 1-10V/PUSH/DALI Negro 329lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 6.5W

Lúmenes reales : 329

Lúmenes nominales : 559

Lm / W reales : 51

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 35°

UGR : <= 16

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Smart Compatible

- 71-5961-00-00: Casambi

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : 1-10V/PUSH/DALI

Power Factor : 0.90

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Luminancia C0°G65°: 1917.6

Luminancia C90°G65°: 1917.6

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR

UGR Transversal: 12.0

UGR Longitudinal: 12.0

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	12.0
UGR Longitudinal	12.0



Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	5W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.5

Peso embalado (Kg): 0.6

Embalaje: 170mm x 170mm x 110mm

