




Punto Multiple Recessed

00-7904-14-14

Colgante Punto Multiple Recessed LED 25W Blanco cálido - 3000K 0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI Blanco 1645lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20



Potencia total luminaria : 29W

Lúmenes reales : 1645

Lúmenes nominales : 2794

Lm / W reales : 57

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 33°

UGR : <= 16

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Blanco

Smart Compatible

- 71-5961-00-00: Casambi

Marca Driver : TCI

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : 0-10V / 1-10V / PUSH/ DALI

Power Factor : 0.98

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1


UGR

UGR Transversal: 12.0

UGR Longitudinal: 12.0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	25W

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	12.0
UGR Longitudinal	12.0



LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.13

Peso embalado (Kg): 1.49

Embalaje: 355mm x 180mm x 150mm



12 Un