




Ilargi Ø395

Iratzoki-Lizaso

00-6458-92-F9

Colgante Ilargi Ø395 LED 21.4W Blanco cálido - 2700K PHASE CUT Madera Oscura 1507lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 25.5W

Lúmenes reales : 1507

Lúmenes nominales : 2005

Lm / W reales : 59

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 2700K

UGR : <=16

Material de la estructura : Madera, Acero

Acabado estructura : Madera Oscura

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Opal

Marca Driver : MEANWELL

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : PHASE CUT

Power Factor : 0.90

THD% : 20

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Luminancia C0°G65°: 933

Luminancia C90°G65°: 933

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

UGR

UGR Transversal: 15.5

UGR Longitudinal: 15.5

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	15.5
UGR Longitudinal	15.5

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	21.4W

LOGÍSTICA

