

00-5687-05-M1

V0



## TRAIN Suspended

Diseñador: Manel Lluscà

**Acabado**Negro  
Arenado**Material**Acero  
Aluminio inyectado  
PMMA

IP20 4

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED SAMSUNG  
 Potencia (W): 15.6W  
 Consumo total (W): 18  
 Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K  
 CRI: 80  
 Lumens reales: 473  
 Lumens nominales: 2395  
 N° Leds: 99  
 Lm/W reales: 32  
 Vida útil: 50.000h L70B30  
 Bin / Grup: WA o WB  
 MacAdam steps: 3 STEPS  
 UGR: 16.9  
 Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**

Marca: HEP  
 Equipo incluido: Si, electrónico  
 Voltaje / Frecuencia: 120-277VAC/50-60Hz  
 Factor de potencia: 0.93

**Luminaria**

Garantía: 2 Años

**Logística**

Eficiencia energética: LED A++  
 EAN: 8435381458294  
 Peso neto (Kg): 2.370  
 Peso en Kg (embalado): 3.655  
 Box: 280 x 280 x 400  
 Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

00-5688-05-M1

V0



## TRAIN Suspended

Diseñador: Manel Lluscà

**Acabado**Negro  
Arenado**Material**Acero  
Aluminio inyectado  
PMMA

IP20 4

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED SAMSUNG  
 Potencia (W): 15.6W  
 Consumo total (W): 17.8  
 Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K  
 CRI: 80  
 Lumens reales: 473  
 Lumens nominales: 2395  
 N° Leds: 99  
 Lm/W reales: 32  
 Vida útil: 50.000h L70B30  
 Bin / Grup: WA o WB  
 MacAdam steps: 3 STEPS  
 UGR: 16.9  
 Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**

Marca: EAGLERISE  
 Equipo incluido: Si, electrónico  
 Voltaje / Frecuencia: 220-240VAC/50-60Hz  
 Factor de potencia: 0.96  
 Protocolo de regulación: Corte de fase

**Luminaria**

Garantía: 2 Años

**Logística**

Eficiencia energética: LED A++  
 EAN: 8435381463496  
 Peso neto (Kg): 2.370  
 Peso en Kg (embalado): 3.655  
 Box: 280 x 280 x 400  
 Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

00-5689-05-M1


V0

## TRAIN Suspended

Diseñador: Manel Lluscà

**Acabado**Negro  
Arenado**Material**Acero  
Aluminio extrusionado  
PMMA

IP20 2

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED SAMSUNG  
 Potencia (W): 29.8W  
 Consumo total (W): 32.7  
 Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K  
 CRI: 80  
 Lumens reales: 820  
 Lumens nominales: 4130  
 N° Leds: 160  
 Lm/W reales: 28  
 Vida útil: 50.000h L70B30  
 Bin / Grup: WA o WB  
 MacAdam steps: 3 STEPS  
 UGR: 17.3  
 Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**

Marca: EAGLERISE  
 Equipo incluido: Si, electrónico  
 Voltaje / Frecuencia:  
 100-240VAC/50-60Hz  
 Factor de potencia: 0.95

**Luminaria**

Garantía: 2 Años

**Logística**

Eficiencia energética: LED A++  
 EAN: 8435381458300  
 Peso neto (Kg): 4.015  
 Peso en Kg (embalado): 6.140  
 Box: 630 x 630 x 290  
 Masterbox: 2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

00-5690-05-M1

V0

## TRAIN Suspended

Diseñador: Manel Lluscà



**Acabado**  
Negro  
Arenado

**Material**  
Acero  
Aluminio extrusionado  
PMMA

IP20 2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fuente de luz**

Fuente de luz: LED SAMSUNG  
Potencia (W): 29.8W  
Consumo total (W): 33.8  
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K  
CRI: 80  
Lumens reales: 820  
Lumens nominales: 4130  
Nº Leds: 160  
Lm/W reales: 28  
Vida útil: 50.000h L70B30  
Bin / Grup: WA o WB  
MacAdam steps: 3 STEPS  
UGR: 17.3  
Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**

Marca: HEP  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia: 220-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.96  
Protocolo de regulación: Corte de fase

**Luminaria**

Garantía: 2 Años

**Logística**

Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381463502  
Peso neto (Kg): 4.015  
Peso en Kg (embalado): 6.840  
Box: 630 x 630 x 290  
Masterbox: 2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.