


## 0325

Diseñado por Arik Levy

Wireflow diseñada por Arik Levy. Luminaria de suspensión lineal. Su apariencia, al tratarse de una estructura de finos cables rematados con 6 terminales LED 4,5W, ideal para conectar discretamente con los modelos clásicos de araña, llevando esta tipología de luminarias a una nueva dimensión innovadora y futurista. Empleando el software de configuración de producto CREA puede modificarse su diseño para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. Ideal para decorar grandes espacios en especial en altura, recepciones de hotel, mostradores retail, barras de bar, barras de degustación.

### Ficha de modelo




Opcional: Longitud extra de cable  
Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales [EN]

<b>Acabado</b>	● 04 Negro RAL 9005
<b>Temperatura de color LED</b>	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
<b>Regulación</b>	DALI / 1-10V PUSH
<b>Tipo de instalación</b>	Surface Canopy
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero Varillas horizontales: Acero Florón: Aluminio
<b>Fuente de luz</b>	6 x LED 4,48W 350mA 
<b>LED</b>	CRI>90 2942 lm 109 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
<b>Driver</b>	Corriente Constante 350 110-240 V V 50-60 Hz HZ
<b>Observaciones</b>	Florón lineal <b>Dimmable</b> <b>LED</b> <b>IP20</b> <b>Bi-volt</b> <b>50-60Hz</b>
<b>Aplicación</b>	Lámparas colgantes
<b>Embalaje</b>	1 Bulto 2,3 m x 0,2 m x 0,075 m Peso bruto 7,6 Peso neto 5,3 Vol. 0.0345

#### Efecto lumínico

#### Iluminación general

Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.



#### Datos fotométricos

<b>Eficiencia</b>	46.23%
<b>Sistema de coordenadas</b>	CG
<b>Flujo total</b>	2941.60
<b>Valor máximo</b>	320.26

#### Otras aplicaciones

