

Proyectores Ledinaire gen3

Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	50 W
Consumo de energía	50 W
Consumo de energía CLO final	- W
Corriente de arranque	1,68 A
Tiempo de irrupción	0,0082 ms
Factor de potencia (fracción)	0.95

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-25 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Vidrio
Material del cierre óptico/lente	Vidrio templado
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Anclaje de montaje ajustable
Forma del cierre óptico/lente	Plano
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	173 mm
Anchura global	232 mm
Altura global	26,1 mm
Área de proyección efectiva	0,028 m²
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Surge Protection (Common/Differential)	2/2 kV

Sustainability rating	-
-----------------------	---

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Cromaticidad inicial	(0.440, 0.403) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 80 50.000 h	

Condiciones de aplicación


Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Datos de producto

Full EOC	871951453361599
Nombre de producto del pedido	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE
Código de pedido	53361599
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	16
Número de material (12NC)	911401844483
Peso neto	0,850 kg
Nombre completo del producto	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE
Embalaje con código EAN/UPC	8719514533851



Plano de dimensiones



Proyector Ledinaire gen3

